

POLIMIN MIXTON CONCENTRATE


Технічний опис / Technical data sheet




щоб дізнатися
більше про продукт,
скануйте код

POLIMIN MIXTON CONCENTRATE

ПІГМЕНТНИЙ КОНЦЕНТРАТ
(КОЛОРАНТ)




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
ТА ЗОВНІШНІХ
РОБІТ*



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ**



ШИРОКА
ПАЛІТРА
КОЛЬОРІВ



ВИСОКА
КОНЦЕНТРАЦІЯ
ПІГМЕНТУ



СТІЙКИЙ
КОЛІР



ЛЕГКИЙ У
ВИКОРИСТАННІ

Фасування:

флакони пластикові

100 ml

Склад:

Водно-дисперсійна суміш, включає висококонцентровані органічні та неорганічні пігменти, а також комплекс спеціалізованих функціональних добавок.

Застосування:

Призначений для колорування (тонування) тільки водно-дисперсійних матеріалів, таких як фарби, лаки, штукатурки та інші. Використовується для проведення оздоблювальних робіт на поверхнях всередині та зовні приміщень. Колір концентрату впливає на умови використання: для зовнішніх та внутрішніх робіт, або тільки для внутрішніх робіт. Умови використання зазначаються на етикетці. Пігментні пасті (концентрати) можуть змішуватися як між собою для створення нових відтінків, так і безпосередньо у матеріалі, що колорується.

Не використовувати для колорування матеріалів на вапняній та цементній основі.

Підготовка основи:

Підготовка поверхні має здійснюватися відповідно до інструкцій того водно-дисперсійного матеріалу (фарби, лаку, штукатурки), який підлягає колоруванню.

Технічні характеристики:

*Колір, для зовнішніх та внутрішніх робіт
№01, №02, №03, №04, №15, №17, №18, №19, №20

**Колір, для внутрішніх робіт
№05, №06, №07, №08, №09, №10, №11, №12, №13, №14, №16

Термін зберігання, місяці від дати виготовлення	24
Температура основи та навколишнього середовища, °C, від...до	+5...+30

Приготування суміші:

Рекомендована максимальна витрата, **не більше 1 флакона (100 мл) на 1 л бази**, що колорується.

Важливо: Додавання пігментного концентрату може змінити технічні показники матеріалу, до якого він додається. Необхідно суворо контролювати дозування, оскільки перевищення рекомендованої витрати може негативно вплинути на ключові властивості кінцевого покриття (наприклад, адгезію, час висихання, стійкість до миття).

Порядок Змішування: Пігментний концентрат додається до водно-дисперсійного матеріалу (бази, що колорується). Змішування може здійснюватися ручним способом або за допомогою механізованого обладнання (міксери, змішувачі) на низьких обертах. Необхідно забезпечити ретельне перемішування до отримання однорідного та стабільного кольору. Для отримання індивідуальних або проміжних відтінків допускається змішування різних пігментних паст між собою, не перевищуючи загальної рекомендованої витрати.



Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

POLIMIN MIXTON CONCENTRATE

Технічний опис / Technical data sheet

Нанесення:

Проведення фарбувальних чи оздоблювальних робіт, включаючи техніку нанесення, має відбуватися згідно з інструкціями та рекомендаціями лакофарбового матеріалу, який колорується.

Умови та терміни зберігання:

Зберігання та транспортування: У фірмовій герметичній тарі при температурі від +5°C до +30°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів і вологи. Термін зберігання: 24 місяці від дати виготовлення, (зазначається на етикетці).

Зразки кольорів:

	100 мл	1 кг	3,5 кг	7 кг	14 кг
Для зовнішніх та внутрішніх робіт:	№01 білий				
	№02 бежевий				
	№03 горіх світлий				
	№04 горіх грецький				
	№15 синій				
	№17 червоне дерево				
	№18 горіх темний				
	№19 коричневий				
Для внутрішніх робіт:	№20 чорний				
	№05 лимонний				
	№06 жовтий-сонячний				
	№07 жовтий				
	№08 оранжевий				
	№09 червоний				
	№10 світло зелений				
	№11 зелений				
	№12 зелений весняний				
	№13 бірюзово-синій				
	№14 блакитний				
	№16 фіолетовий				

З виходом нового видання, цей документ втрачає силу.

27.11.2025

Гаряча лінія технічної підтримки клієнтів 0 800 407 747

Робот-консультант Tech.Polimin
технічної підтримки @TechPoliminBot

Рекомендації:

Зразки кольорів на друкованих та цифрових носіях слугують виключно для орієнтування. Повна відповідність фінального відтінку не гарантується, оскільки колір залежить від освітлення, структури поверхні, налаштувань відображення, а також типу та відтінку бази, що колорується. Обов'язково проведіть пробне нанесення на тестовій ділянці. Для однорідності тону використовуйте колорант і ЛФМ однієї партії. При використанні різних партій, їх необхідно змішати у повному об'ємі.

Правила Безпеки та Екології:

Уникати потрапляння на шкіру та в очі. У разі контакту – промити великою кількістю води. Зберігати окремо від харчових продуктів і напоїв у недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння залишків продукту в каналізацію, водойми або на ґрунт. Утилізацію порожньої тари та залишків продукту проводити як будівельне сміття згідно з вимогами чинного законодавства.

Спеціальна інформація:

Достовірність даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді актуальна на зазначений у технічній специфікації день. Застосування, виконання робіт з використанням матеріалу - проводити відповідно до чинної нормативної документації: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; вимоги до матеріалу – дсту en 13813

Гарантії виробника:

Виробник гарантує відповідність Polimin MIXTON CONCENTRATE зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та нанесення, наведених у цьому технічному описі. Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

fomalgaut.polimin

polimin_official

Інформація, що міститься в технічній карті, представляє основні дані, що стосуються застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконання робіт узгоджено будівельним нормам і правилам по техніці безпеки. З моменту видання даної технічної карти усі попередні анулюються. Актуальна технічна документація продукту доступна на polimin.ua у відповідному мовному розділі.

Гаряча лінія технічної підтримки клієнтів 0 800 407 747